

安全データシート (SDS)

制定 2009年06月15日
最終改訂 2013年03月01日

1. 化学物質等および会社情報

製品

化学物質等の名称 超硬合金、被覆超硬合金

供給者情報

会社名： 株式会社 三和ダイヤモンド工業所
住所： 大阪府大阪市生野区田島5-2-4
電話番号： 06-6757-6454
FAX番号： 06-6755-2211
緊急連絡先： 同上(品質保証課)

推奨用途および使用上の制限

主に金属材料等の切削加工用工具・塑性加工用耐摩工具、砕石・土木・都市開発用工具等

製品の状態に対する注意

- 1 超硬合金の固形物は通常の工具使用においては化学的に安定で安全です。
- 1 超硬合金を素材とする工具を用いて、通常の使用方法により他の金属等の加工(研磨・切削・圧延など)を行う場合は安全です。
- 1 本SDSは、超硬合金の原料粉末および超硬合金を加工する際に生じる粉塵についての情報となります。


2. 危険有害性の要約

GHS 分類 (コバルトを含む超硬合金では、コバルトについて以下の分類がある)

物理化学的危険性	可燃性固体	分類できない
	自然発火性固体	分類できない
	自己発熱性化学品	分類できない
	水反応可燃性化学品	区分外
	金属腐食性物質	分類できない
人健康有害性	急性毒性(経口)	区分外
	急性毒性(経皮)	分類できない
	急性毒性(吸入:蒸気)	分類できない
	急性毒性(吸入:粉じん)	分類できない
	皮膚腐食性・刺激性	分類できない
	眼に対する重篤な損傷・眼刺激性	分類できない
	呼吸器感作性	区分1
	皮膚感作性	区分1
	生殖細胞変異原性	分類できない
	発がん性	区分2
	生殖毒性	区分2
	特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露)	区分3(気道刺激性)
	特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露)	区分1(呼吸器)
	吸引性呼吸器有害性	分類できない
環境有害性	水生環境急性有害性	分類できない
	水生環境慢性有害性	区分4

記載のないものは、「分類対象外」

GHS ラベル要素

	超硬合金の原料粉末および 超硬合金を加工する際に生じる粉塵	素材および製品
絵表示又は シンボル		該当無し
注意 喚起語	危険	該当無し
危険有害性 情報	<ul style="list-style-type: none"> ・吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ。 ・アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ。 ・発がんのおそれの疑い。 ・生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。 ・呼吸器への刺激のおそれ。 ・長期又は反復ばく露による呼吸器の障害。 ・長期的影響により水生生物に有害のおそれ。 	該当無し
注意書き	<p>【安全対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用前に安全パンフレットを入手し、参照すること。 ・すべての安全注意を読み、理解するまで取扱わないこと。 ・必要に応じて個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。 ・適切な保護手袋を着用すること。 ・換気が十分でない場合には、適切な呼吸用保護具を着用すること。 ・粉塵の吸入を避けること。 ・粉末を扱う、または粉塵の発生する作業場で、飲食および喫煙をしないこと。 ・屋外又は換気の良い区域でのみ作業すること。 ・取り扱い後はよく手を洗うこと。 ・環境への放出を避けること。 <p>【応急措置】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・吸入した場合、新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡すること。 ・気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 ・汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 ・皮膚に付着し皮膚刺激が生じた場合、多量の水と石鹼で洗い、医師の診断、手当てを求めること。 ・ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。 <p>【廃棄】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務を委託すること。 	<p>【安全対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用前に安全パンフレットを入手し、参照すること。 ・すべての安全注意を読み、理解するまで取扱わないこと。

3. 組成および成分情報

1 超硬合金は以下の物質で被覆されている場合がある。

AlN、Al₂O₃、(Al,Ti)N、B₄C、Cr₃C₂、CrN、MoS₂、Ti(B,C,N)、TiC、(Ti,Zr)N、WC

1 単一製品・混合物の区別： 混合物（合金）

1 超硬合金の成分および濃度または濃度範囲（含有量）

成分	化学式	CAS 番号	PRTR 法の 号番号	労働安全衛生法 施行令番号	組成 mass%
炭化タングステン	WC	12070-12-1			55-95
炭化タンタル	TaC	12070-06-3			0-20
炭化ニオブ	NbC	12069-94-2			0-20
炭化チタン	TiC	12070-08-5			0-20
窒化チタン	TiN	25583-20-4			0-5
コバルト	Co	7440-48-4	1 種 132 号	別表 9-172	0-30
ニッケル	Ni	7440-02-0	1 種 308 号	別表 9-418	0-30
クロム	Cr	7440-47-3	1 種 87 号	別表 9-142	0-5

PRTR 法指定化学物質（コバルト、ニッケル、クロム）の含有量の詳細（有効数字二桁）が必要な場合は担当部門にご連絡下さい。

4. 応急措置

吸入した場合

- 1 粉塵を吸引したり、作業者に呼吸器系の症状（咳、喘ぎ、息切れ等）が現れたら、職場から移動させ隔離する。もし呼吸困難な場合は酸素吸入をすること。呼吸が停止している場合は、直ちに人工呼吸を行うとともに、医師の診断 / 手当てを受けさせること。
- 1 万一刺激や発疹が続く場合は、医師の診断 / 手当てを受けさせること。

皮膚に付着した場合

- 1 皮膚に粉塵が付着し刺激や発疹がでた場合は、汚染された衣服を脱がせ、付着部を石鹼水で十分に洗浄すること。刺激や発疹が続くようであれば、医師の診断 / 手当てを受けさせること。

目に入った場合

- 1 粉塵が目に入った場合は、直ちに清浄な流水で洗い流すこと。もし刺激が続く場合は医師の診断 / 手当てを受けさせること。

飲み込んだ場合

- 1 多量に粉塵を飲み込んだ場合は、大量の水を摂取して希釈後、医師の診断 / 手当てを受けさせること。

5. 火災時の措置

消火剤

- 1 粉塵火災の場合は、乾燥砂、膨張ひる石または膨張真珠岩、ABC タイプ（一般、油、電気火災用）の粉末消火器、または水（マグネシウム、アルミなどの軽金属の切粉を含む粉塵は禁水）を用いて消火すること。

異常火災および爆発

- 1 粉塵は、粒度が非常に細かくかつ引火点の低い研削油と混在しているなどの特定条件下では自然発火の可能性がある。また発火しやすい特殊な条件下の粉塵が大気中に分散された場合、爆発限界内に入る可能性がある。このような場合は、まず身の安全を確保した後、必要な消火手段を講じること。

消火を行う者の保護

- 1 消火を行う者は、防塵マスクの着用または呼吸保護具等を着用すること。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項

- 1 粉塵を清掃する人は、人体へのばく露を最小限にするための服装と呼吸保護具等の装備をすること。

環境に対する注意事項

- 1 粉塵は産業廃棄物として処理し、水系には漏出させないこと。

除去方法

- 1 粉塵については、場所を隔離し、微粒子を高能率で回収できるフィルターを装備した掃除機等を使って除去すること。適当な除去方法がない場合は、霧状の水または濡れた床ふきモップで湿らせて粉塵を除去すること。

7. 取り扱いおよび保管上の注意

取扱い

- 1 超硬合金は安定した物質であり健康への影響はほとんどないが、コバルト又はニッケルを含む粉塵や研削液に長時間、または繰り返し接触すると、肌荒れを生じるおそれがある。
- 1 超硬合金は比重が大きいため、大型製品や数量が多い場合は重量物として取り扱うこと。
- 1 コバルト又はニッケルを含む粉塵の飛散が考えられる場合は、局所排気装置等の設置や保護具等の使用により、人体へのばく露を最小限にすること。
- 1 飲食や喫煙の前には十分に手を洗うこと。
- 1 取扱い場所では飲食や喫煙をしないこと。
- 1 定期的な健康診断の実施を行うこと。

保管方法

- 1 急激な温度変化や湿度の高い場所を避けて保管すること。

8. 暴露防止および保護措置

局所排気装置の設置により、浮遊粉塵が次表に記載した許容濃度の基準値を超えないようにする。なお、コバルト（およびその無機化合物）については、労働安全衛生法第65条の2の第2項において、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準により、管理濃度が $0.02\text{mg}/\text{m}^3$ となっている。

この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗顔器と安全シャワーを設置すること。また、更衣設備と洗たくのための設備も設置すること。

作業環境許容濃度（参考値）

成分	化学式	OSHA* PEL* mg/m ³ (金属ダストの濃度)	ACGIH* TLV* mg/m ³ (金属ダストの濃度)	日本産業衛生学会 許容濃度 mg/m ³
炭化タングステン	WC	N/A	5 (as W)	N/A
炭化タンタル	TaC	N/A	N/A	N/A
炭化ニオブ	NbC	N/A	N/A	N/A
炭化チタン	TiC	N/A	N/A	N/A
窒化チタン	TiN	N/A	N/A	N/A
コバルト	Co	0.1	0.02	0.05
ニッケル	Ni	1.0	1.5	1.0
クロム	Cr	1.0	0.5	0.5

- *OSHA : Occupational Safety & Health Administration U.S. Department
(米国労働安全衛生局)
- *PEL : Permissible Exposure Limit (許容曝露限界)
- *ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists Inc.
(米国産業衛生専門家会議)
- *TLV : Threshold Limit Value (許容限度、しきい値)
- *N/A : Not Applicable (適用なし)

保護具

- l 呼吸器の保護具 : 粉塵に対する防塵マスクや呼吸保護具を着用すること。
- l 手の保護具 : 粉塵に対する保護手袋を着用すること。
- l 眼の保護具 : 粉塵に対する保護めがねを着用すること。
- l 皮膚および身体の保護具 : 原料粉末や粉塵が皮膚と直接接触することは避けること。
付着した粉塵を取り除くため衣服、布切れ等は振り払わず、必ず洗濯
や適切なフィルターを使用した吸引によって取り除く。汚染された衣
服は新しいものに替えること。

9. 物理的および化学的性質

- 外観 : 暗灰色の固体
- 臭い : 無臭
- pH : データなし
- 融点 :
- 沸点 : データなし
- 引火点 : データなし
- 蒸気圧 : データなし
- 比重 : 11.0 ~ 15.5
- 溶解度 : 不溶性

10. 安定性および反応性

反応性

- l 酸のような化学物質と接触すると有害なガス発生の原因となる可能性がある。

化学的安定性

- l 当該製品は、固体状態であり、製品のままでの爆発性、引火性、可燃性、自然発火性、禁水性、酸化性はなく、通常的环境下では化学的に安定している。

危険有害反応の可能性

- l 粉末や顆粒状で空気と混合すると粉塵爆発の可能性はある。

避けるべき条件

- l 下記の「混触禁止物質」との接触。

混触禁止物質

- l 酸化性物質 (過酸化水素、硝酸、硝酸アンモニウム、二酸化窒素など)
- l その他物質 (硝酸ヒドラジン、アセチレンなど)

危険有害な分解生成物

- l なし

11. 有害性情報

急性毒性：	データなし
皮膚腐食性／刺激性：	データなし
眼に対する重篤な損傷・刺激性：	データなし
呼吸器感作性または皮膚感作性：	データなし
生殖細胞変異原性：	データなし
発がん性：	炭化タングステンと共存するコバルト粉末は IARC でグループ 2A（人に対する発がん性がおそらくあ る） ^{文献6}
生殖毒性：	データなし
特定標的臓器／全身毒性（単回暴露）：	データなし
特定標的臓器／全身毒性（反復暴露）：	データなし
吸引性呼吸器有害性：	データなし

12. 環境影響情報

移動性

- 浮遊粉塵での移動性はあるが、比重が大きいため堆積しやすい。

残留性

- 超硬合金に関する知見はない。

生態蓄積性

- 超硬合金に関する知見はない。

環境影響

- 超硬合金に関する知見はない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

- 主成分である炭化タングステン、コバルトまたはニッケル等は希少金属であり、回収し、リサイクルすることが望ましい。
- 廃棄する場合は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」等の産業廃棄物に関する法律、都道府県および市町村の関連条例に従って処理すること。

14. 輸送上の注意

国連番号：	非該当
国連分類：	非該当
海洋汚染物質：	非該当

15. 適用法令

- 化学物質排出把握管理促進法（PRTR 法）
 - コバルト： 第一種指定化学物質 第 132 号
 - ニッケル： 第一種指定化学物質 第 308 号
 - クロム： 第一種指定化学物質 第 87 号

1 労働安全衛生法

- コバルト： 法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2、別表第 9：名称等を通知すべき有害物 No.172
 特定化学物質傷害予防規則第 2 条第 1 項第 2、5 号：特定化学物質第 2 類物質、管理第 2 類物質
- ニッケル： 法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2、別表第 9：名称等を通知すべき有害物 No.418
- クロム： 法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2、別表第 9：名称等を通知すべき有害物 No.142

16. その他の情報

その他の危険有害性情報

取り扱いに際しては「安全パンフレット」を参照のこと。

原料粉末および超硬合金を研削加工する際に発生する粉塵等については、以下の注意が必要である。

- 1 粉塵等は鼻、口、喉、目の粘膜への刺激、呼吸器官や肺も刺激する。症状としては、皮膚のアレルギーによる発疹、呼吸器系では咳、喘息、息切れ、胸の圧迫感等がある。
- 1 コバルトを含む粉塵を大量に飲み込んだ場合、血液、心臓、甲状腺および脾臓障害の発生原因となる可能性がある。 文献 1
- 1 コバルト、ニッケル又はクロムの反復又は長期の接触により皮膚、呼吸器官、心臓などに影響を与える可能性のあることが報告されている。 文献 2~5

構成金属成分の発がん性については以下の知見がある。

金属コバルト：	ACGIH*	A3：動物に対して発がん性が確認された物質であるが、ヒトへの関連性は不明
	IARC*	2B：ヒトに対して発がん性を示す可能性がある
	日本産業衛生学会	2B：人間に対しておそらく発がん性があると考えられる物質（証拠が比較的十分でない物質）
金属ニッケル：	ACGIH*	A5：ヒトに対して発がん性物質として疑えない物質
	IARC*	2B：ヒトに対して発がん性を示す可能性がある
	日本産業衛生学会	2B：人間に対しておそらく発がん性があると考えられる物質（証拠が比較的十分でない物質）
金属クロム：	IARC	3：ヒトに対する発がん性について分類できない

*ACGIH： American Conference of Governmental Industrial Hygienists Inc.
 （米国産業衛生専門家会議）

*IARC： International Agency for Research on Cancer
 （国際ガン研究機関）

構成金属成分の環境影響については以下の知見がある。

- 1 コバルトおよびクロムは環境に有害な場合がある。水生生物への影響に特に注意が必要である。

記載内容の取り扱い

本データシートに記載された内容は、現時点で入手できる資料、情報に基づいて作成したものであり、新しい知見により変更される場合があります。含有量、物理/化学的性質等の数値は保証値ではありません。また、注意事項は通常の取り扱いを対象としたものであり、安全を保証するものではありません。

参考URL

Y 経済産業省 :	http://www.meti.go.jp/
Y 環境省 (特定化学物質排出管理促進法) :	http://www.env.go.jp/
Y 厚生労働省 (労働安全衛生法) :	http://www.mhlw.go.jp/
Y IARC (国際ガン研究機関) :	http://monographs.iarc.fr/
Y ICSC カード :	http://www.nihs.go.jp/ICSC/
Y 製品評価技術基盤機構 :	http://www.safe.nite.go.jp/ghs/list.html

参考文献

- (1) Food & Drug Research Laboratories, study No.8005B (4.11.84).
- (2) T. Shirakawa et al., Chest. 95, 29 (1989).
- (3) International Chemical Safety Cards (cobalt, chromium, nickel).
- (4) 化学物質の危険・有害性便覧 (中央労働災害防止協会編)
- (5) A. O. Bech et al., Brit. J. Ind., 19, 239 (1962).
- (6) IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol.86 (2006).

以上

制 定	2009年06月15日	
第1回改訂	2011年12月23日	PRTR法改正に伴う号番号変更
第2回改訂	2013年01月01日	労働安全衛生法施行令、特定化学物質傷害予防規則、労働安全衛生規則の改正に伴う
第3回改訂	2013年03月01日	超硬工具協会の雛形に合わせて小変更